

Paletizátor KEG sud

Zařízení PALKEG je určeno ke svislému paletování plných nerezových sudů na klasické europalety o rozměrech 800 x 1200 mm. Výhodou uchopovací hlavy a změnou programu je možno paletovat sudy ve vodorovné poloze na speciální palety používané v jiných zemích (např. Anglii).

Uchopovací hlava je otočná podle svislé osy. Toho se využívá při paletování ve vodorovné poloze, kde je žádoucí, aby byly sudy orientovány plnicí armaturou na vnější obvod palety. Uchopovací hlava je vybavena šesti přísavkami pro svislé paletování a osmi přísavkami pro vodorovné paletování. Vakuum pro přísavky je tvořeno výkonným ejektorem. Stroj pracuje plně automaticky. Obsluha zajišťuje manipulaci s paletami.



Nejprve je do stroje nasunuta prázdná paleta. Plné sudy jsou vstupním dopravníkem dopraveny k obrátění sudu, který je podle typu palety otočen do vodorovné nebo do svislé polohy. Sudy jsou následně zachyceny uchopovací hlavou, která zajišťuje jejich postupný transport na paletu. Po naložení jedné řady (obvykle dva sudy) je paleta posunuta. Další sudy jsou tak paletovány do druhé a třetí řady. Po naložení celé palety (obvykle tři řady) je paleta vysunuta ze stroje.

Technické parametry zařízení jsou významně závislé na konkrétních požadavcích. Paletizaci lze modifikovat na balíky PET nebo skleněných láhví, na kartóny a další. Protože je naše výroba zakázková neváhejte se na nás obrátit s libovolnou modifikací.

CHEOPS spol. s r.o.
Hromádky z Jistebnice 1678
583 01 Chotěboř



Technické parametry PALKEG 100:

Výstupní výkon [KEG/h]	100
Hmotnost [kg]	1500
Délka [mm]	3000
Šířka [mm]	1400
Výška [mm]	2200
Výška KEG [mm]	550 - 600
Průměr KEG [mm]	350 - 400

Tel.: +420 569 621775, 622020, 622021
Fax: +420 569 601 233

Email: cheops@cheops-chotebor.cz
WWW: <http://www.cheops-chotebor.cz>